

Тел.: +7 (495) 775 48-45, Факс: +7 (495) 775 48-45

E-mail: [info@prommashtest.ru](mailto:info@prommashtest.ru)

Исх. № 01-862 от 19.07. 2016 г.

Генеральному директору  
ООО ПКФ «Армавент»  
Ходову Вадиму Александровичу  
Адрес: 140060, Российская Федерация,  
Московская обл., Люберецкий р-н, п. Октябрьский,  
ул. Ленина, д. 47, нав. 2-041

## Информационное письмо.

Орган по сертификации продукции ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЮ62) информирует Вас о том, что согласно "Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации", и "Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии", введенными в действие Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (с учетом изменений внесенных Постановлением Правительства РФ от 17.03.2010г. № 148, от 17.03.2010г. № 149, от 26.07.2010г. № 548, от 20.10.2010г. № 848, от 13.11.2010г. № 906, от 21.03.2012 г. № 213, от 04.05.2012г. № 435, от 18.06.2012г. № 596 *не подлежит* обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации или декларирования о соответствии в Системе сертификации ГОСТ Р, а так же указанная ниже продукция *не подлежит* обязательному подтверждению соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823, техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 02 июля 2013, № 41:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД
Хомуты ремонтные: стальные двусторонние штампованные, нержавеющей стали односторонние, нержавеющей стали односторонние стандартные, нержавеющей стали двусторонние стандартные, нержавеющей стали двусторонние составные;	7307 99 900 9
Муфта ДРК (Рабочая среда – вода, группы 2, номинальный диаметр – 50 - 300мм, максимально допустимое рабочее давление – 1,6 Мпа);	7326 90 930 9
Патрубок ПФРК (Рабочая среда – вода, группы 2, номинальный диаметр – 50 - 300мм, максимально допустимое рабочее давление – 1,6 МПа)	7307 11 900 0

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель органа по сертификации  И.В. Модянов